

codice	Descrizione	u.m.	prezzo €	% oneri di sicurezza diretti
1.a	trasporto di liquami e/o fanghi liquidi, aspirati e/o prelevati da condotte fognarie, canalizzazioni varie, vasche di impianti di sollevamento, vasche sedimentazione, ossidazione e pozzetti vari, etc. delle opere gestite, ricadenti nei comprensori di Manocalzati (AV) e Rotondi (AV), portati con mezzo auto espurgo etc.:	t	20,00	1,50
1.b	trasporto di liquami e/o fanghi liquidi, aspirati e/o prelevati da condotte fognarie, canalizzazioni varie, vasche di impianti di sollevamento, vasche sedimentazione, ossidazione e pozzetti vari, etc. delle opere gestite, non ricadenti nei comprensori di Manocalzati (AV) e Rotondi (AV), portati con mezzo auto espurgo etc.:	t	30,00	1,50
2.a	trasporto di sabbie miste ad acqua aspirate e/o prelevate da condotte fognarie, canalizzazioni varie, vasche di impianti di sollevamento, etc., delle opere gestite, ricadenti nei comprensori di Manocalzati (AV) e Rotondi (AV), portati con mezzo auto espurgo etc.:	t	20,00	1,50
2.b	trasporto di sabbie miste ad acqua aspirate e/o prelevate da condotte fognarie, canalizzazioni varie, vasche di impianti di sollevamento, etc., delle opere gestite, non ricadenti nei comprensori di Manocalzati (AV) e Rotondi (AV), portati con mezzo auto espurgo, etc.:	t	30,00	2,00
3.a	interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione con prodotti certificati CE, eseguiti anche singolarmente sugli impianti di depurazione comprensoriali gestiti, compreso tutti gli oneri, etc :	n	500,00	2,00
3.b	interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione con prodotti certificati CE, eseguiti anche singolarmente sugli impianti di depurazione singoli gestiti, etc :	n	220,00	2,00
4	interventi di espurgo di canalizzazioni varie, di reti fognarie e collettori sia circolari che semiovoidali, di pozzetti di ispezione, impianti di sollevamento liquami, vasche, dissabbiatori e reti fognarie interne con i relativi pozzetti degli impianti di depurazione gestiti dall'A.C.S. S.p.A., compreso le operazioni di travaso per garantire la continuità del flusso fognario fra pozzetti contigui, il relativo lavaggio delle opere interessate dall'ostruzione e la disinfezione dell'intera area di lavoro con prodotti certificati CE, etc:	h	140	2,50